

] i0 5r

~~████~~

~~████~~

j Üi å0 5r d _ > E † « " j ßî < » ' « , Ò+ -% N >040 ì Þµ"O¿ b O¿
 \ i >+

~~██████████~~

> ~~██~~

~~██████~~

>+

j.(, #Ö ~~██~~

9 x « ~~██~~ ø

O[α :

¶ 75 F b S u0 5r d ~ b 7 ; µ[7 M † « " c Q b M4 @!) d [ì < #ÝÍ
 _ M B ^ ? W S \ & k c † « " « ÛÜî ^ É r S c - å j ßî Ü_ | ~ 3z3æK > * ß
 î - Üî Ýå[40 #. M G \ _ | ~ 5r2(; \ K Z † 8 \$ x _ w < #ÝM ' « , Ò
 6ä\$. K > * Ûô ~~██~~ " | ~ N 40 ì Þµ"O¿ _ > 8 Z ï) F E Z A S K ? K 7 †
 « " 5 @ Q K ¶ bO¿ b s [c #. K A ^ C ^ W S b [> * ÒG ~~██~~ 40 ì Þµ"O¿
 O¿ K S z0[0¿ [6 Ýå > * 5 > k - 5 > k [6 ~ > ~~██~~ b #. + @ 6
 r S B [6 40 ì Þµ" b 2 A c Ø > # Ł V b 5 ì "Æ w K > * } % | Ø v ~~██~~ Ł V
 [S 9 x T N q \ K Z < #ÝK Z 8

~~██~~

~~██████████~~

~~██~~

~~██~~

~~██████████~~

~~██████~~

~~██████~~

~~██████~~

~~██████~~

~~██████~~

~~██████~~

~~██████~~

~~██████████~~

~~██████~~

~~██████~~

~~██████████~~

~~██████~~

~~██████~~

~~██████~~

~~██████~~

~~██████~~

~~██████~~

2. 設備概要

製造工程とFig. 1) 主要設備の仕様をTable 1

し、パン型造粒機で8~16mmのグリーンボールを造る。

Table 1 Main facility specification

Item	Specification	
	Thickener	Size
Tube press filter	Pressure	105kg/cm ²
	Unit	21
	Cake moisture	20%

焼結鉱の原料とする。+5mmは磁選機で未燃分のコークスと還元ペレットに分離する。コークスは還元剤の一部として再使用する。

3. 設備の特徴

No.2還元ペレット製造設備は、従来のNo.1より

Table 2 Slurry transportation facility specification

Diameter of slurry pipe	100mm ϕ ×2
-------------------------	-----------------



Table 5 Operation data in 1977

	Sep.	Oct.	Nov.
--	------	------	------

決のため、クローズドシステムによる循環再生処理、すなわちロータリーキルンによる還元ペレット製造工程の閉鎖化によるダストの削減が図られた。

